

advanced quality
customized designs
made in europe

**UNIVERSAL
HYDRAULIK** 

Ihr Partner für Kühler und Systeme

Bestellschlüssel / Ordering key / Code de commande

LKI - ¹⁰~~1~~**10** - **400V** - ~~2~~ - ~~G~~ - ~~L~~

Anwendung / Application / Application
 Industriekühler /
 Cooler for industrial use /
 refroidisseur a usage industrielles = **LKI**
 Mobilkühler* / Mobile cooler* /
 refroidisseur mobile* = **LKM**
 Kühler mit Hydraulikmotor* /
 Cooler with hydraulic motor* /
 refroidisseur avec moteur
 hydraulique* = **LKHYD**
 *(auf Anfrage / on request /
 sur demande)

- = Standard
L = Liegende Version, ohne Füße,
 mit Haltebügel / flat version,
 no feet, with mounting /
 Version, sans pieds,
 avec fortification

 - = Standard
G 90 = Kühlpaket 90° gedreht / Cooling block
 turned 90° / Bloc refroidisseur
 tournée 90°
G 180 = Kühlpaket 180° gedreht / Cooling block
 turned 180° / Bloc refroidisseur
 tournée 180°

Baugröße / Unit Size / Taille

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10**

**Drehzahl /Revolutions per minute /
 Nombre de tours**

- 2 = 2 polig / 3000 min⁻¹
- 4 = 4 polig / 1500 min⁻¹
- 6 = 6 polig / 1000 min⁻¹**
- 8 = 8 polig / 750 min⁻¹

Motor typ / Motor type / Type de moteur

400 V = 400 V Mehrbereichsmotor / 400 V multi-stage
 motor / Moteur multigrade 400 V

Motore mit Sonderspannungen, hydraulisch und
 explosionsgeschützt auf Anfrage erhältlich.
 Motors with special voltages, hydraulic and explosion
 protection available on request.
 Moteurs avec tensions particulières, hydrauliques et à
 protection contre les explosions disponibles sur demande.

Ausführung / Version / Exposé

- 1 Wege / 1 Way / 1 Voie = **10**
- 2 Wege / 2 Way / 2 Voies = **20**

Materialien / Materials / Matériaux

	Standard	Seewasser / Sea water / Eau de mer
Kühlblock / Cooling block / Bloc refroidisseur	Aluminium, RAL 9006	2-Komponenten-Lackierung / 2-compo- nent paint / Vernis à deux composants
Gehäuse / Housing / Boîtier	Stahl / Steel / Acier, RAL 5009	Galvanisiert / Electroplated / Galvanisée
Lüfter / Fan / Ventilateur	PPG	
Schutzgitter / Safety barrier / Grille de protection	Stahl, blau-chromatiert / Steel with blue- chrome finish / Acier, chromé bleu	
Füße / Feet / Pieds	Verzinkt / Galvanized / Zinguée	

Die technischen Angaben in diesem Datenblatt beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. Bei abweichenden Betriebsbedingungen und Einsatzfällen wenden Sie sich bitte an Universal Hydraulik.

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch unsere Wartungs- und Bedienungsanleitung.

The technical data of this sheet is depending on the described operational conditions and individual cases. At different operational conditions and differing individual cases contact UniversalHydraulik.

Technical modifications reserved. Please also pay attention to our operation manuals and maintenance documentations.

Vertrieb / Sales / Distribution

Universal Hydraulik GmbH
 Siemensstr. 33 · D-61267 Neu-Anspach
 Tel: 0 60 81/ 94 18 - 0 · Fax 0 60 81/ 96 02 20
 eMail info@universalhydraulik.com
www.universalhydraulik.com