



Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 92 Sh A T-PUR
Tkn = 1280 Nm
Tkmax = 2560 Nm

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2
Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten
Note protection mark acc. to ISO 16016

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH
General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH

Masstab Scale 1: 2.08 Format DIN Size A3

ROTEX® 75
Standard

KTR
KTR Systems
GmbH
D-48407 Rheine

Bestelldaten				
3	1	ROTEX 75 GG	Nabe 1.0 Ø65H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >	020753006500
2	1	ROTEX 75	Zahnkranz 92 Sh-A =T-PUR®= orange	020751000045
1	1	ROTEX 75 GG	Nabe 1.0 Ø35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 >	020753003500
Pos./Anz.		Benennung		Teilnummer

Datum date	gezeichnet drawn	Werkstoff Material	Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
	08.05.2019	DIN				

